



North Group
Machinery & Tools





Golden Company CNC S.A. de C.V.
Maquinaria Industrial
RFC: GCN140324PV3



C6266B/2000/3000

Características

Pedal de Freno a todo lo largo
Torreta de cuatro lados
Brújula para roscas
Bomba soluble
Lámpara de trabajo
Guarda de protección
Avances rápidos
Clutch de discos para arranque manual

Equipo Incluido

Luneta viajera y fija
Engranajes
Plato de refrentar
Manga de reducción
Chuck de tres mordazas de 12"
Chuck de cuatro mordazas de 20"

Ítem		Unidad	Parámetro
			CS6266/B
Capacidad	Volteo max sobre la bancada	mm	φ660
	Volteo max en espacio	mm	φ870
	Efectivo longitud en espacio	mm	240
	Max volteo sobre el coche	mm	φ420
	Longitud max de piezas	mm	1000/1500/2000/3000
Husillo	diámetro através del husillo	mm	φ82
	Nariz del husillo		CS6140:ISO 702/III No.6 bayonet type; Others: ISO 702/II No.8 cam-
	Velocidad del husillo	r/min	24 tipos, 9-1600
	Motor del husillo	kW	7.5
Contrapunto	Recorrido de la camisa	mm	φ75/150
	Cono de centro	MT	5
herramienta	Número de estaciones		4/25X25
Alimentación	Recorrido max en X-axis	mm	145
	Recorrido max en Z-axis	m/min	320
	Alimentación en X-axis	mm/r	93 tipos, 0.028-6.43
	Alimentación en Z-axis	mm/r	93 tipos, 0.012-2.73
	hilo Metric	mm	48 tipos, 0.5-224
	hilo Inch	t.p.i	48 tipos, 72-1/4
	hilo Module	πmm	42 tipos, 0.5-112
hilo DP	t.p.i.π	42 tipos, 56-1/4	
Otros	Bomba de Refrig	kW	0.06
	Longitud de máquina	mm	2632/3132/3632/4632
	Ancho de la máquina	mm	1050
	Altura de la máquina	mm	1350
	Peso de la máquina	kg	2400/2600/2800/3000